

# VIMEK 606 TTW

# VIMEK®



## 3000 kg-os terhelhetőség

amely meghaladja az önsúlyát

## Szélesebb kezelői fülke

ergonómikusabb környezettel

## Alacsony talajnyomású közelítő

## Utánfutóval szállítható

a költséghatékony fuvarozás  
érdekében

# VIMEK 606 TTW

## MŰSZAKI ADATOK

### Motor

Kubota D 902-E, 18 kW/3600 rpm

### Meghajtás

Változtatható mechanikus

### Első kerekek

405/70-24

### Hátsó kerekek

400/60-15,5

### Hasmagasság

40 cm

### Hidraulika-rendszer

43 l/min, 175 bar

### Hossz

Standard: 6,20 m (raktér 3,20 m, rakfelület 1,40m<sup>2</sup>)

Hosszított: 6,70 m (raktér 3,70m, rakfelület 1,40 m<sup>2</sup>)

### Szélesség

1,80 m

### Max. teherbírás

3000 kg

### Súly daruval

2 960 kg

### Daru

Vimek - Mowi 2046

– Max kinyúlás: 4,60 m

– Emelő teljesítmény 4,60 m-nél: 375 kg

– Markoló méret: 0,16 m<sup>2</sup>

## FELSZERELTSÉG

### Opciók

Légkondicionáló

Távvezérelt hidraulikával hajtott csörlő

Daru végállás csillapítás

Bluetooth rádió

LED világítás

Napfényvédő fólia

Dízel előfűtő

Távvezérelt dízel előfűtő

220 volt előfűtő

Pneumatikus kezelő ülés

### További kiegészítők

Láncaltp

Hóláncc

Láncfűrész tartó egység

# VIMEK®

[www.vimek.com](http://www.vimek.com)

\*A képen szereplő gép ellátható további felszereléssel.

© 2013 Caterpillar. Az összes jog fenntartva.

Verzió 1, Június 2017

Magyarországi képviselő

# TECHNITRADE

[www.technitrade.hu](http://www.technitrade.hu)

[info@technitrade.hu](mailto:info@technitrade.hu)