

# VIMEK 610 SE

# VIMEK®



## Új, erőteljes Commonrail motor

68 LE teljesítmény, 3B/4 Final környezetvédelmi besorolás

## Gémtoldatosdaru opcióként

6,50m-es kinyúlással

## Erőteljes hidrosztatikus hajtás

"Forest", "Road" és "ECO" mentelés

## Terhelésfüggő hidraulikus rendszer

Továbbfejlesztett daru irányító rendszer

## Vimek dönthető markoló opcióként

Egyedi karakterisztikával

# VIMEK 610 SE

## MŰSZAKI ADATOK

### Motor

CAT C2,2T CRDI 50 kW

### Meghajtás

Hidrosztatikus / mechanikus

### Első kerekek

500/60-22,5 vagy 405/70-24

### Hátsó kerekek

400/60-15,5

### Hasmagasság

40 cm

### Hidraulika-rendszer

85 l/perc, 175 bar

### Hossz

Standard: 6,90 m (raktér 3,30 m, rakfelület: 1,85 m<sup>2</sup>) Rövid: 6,70 m (raktér: 3,00 m, rakfelület: 1,85 m<sup>2</sup>) Hosszú: 7,60 m (raktér: 4,00 m, rakfelület: 1,65 m<sup>2</sup>)

### Szélesség

1,90 m vagy 2,00 m

### Max. teherbírás

5,000 kg

### Súly daruval

4,700 Kg

### Daru

Vimek - Mowi P25

- Max kinyúlás: 5,20 m
- Emelő teljesítmény 5,20 m-nél: 400 kg
- Markoló méret: 0,16 m<sup>2</sup>

## FELSZERELTSÉG

### Standard

Légkondicionáló

Tetőre integrált "light" LED világítás

Bluetooth rádió

### Opciók

Gémtoldatos daru

Dönt. markoló

Daru végállás csillapítás

Pneumatikus ülés

Hidraulikaolaj töltő szivattyú

Dízel töltő szivattyú

Távvezérelt hidraulikus csörlő

Napfényvédő fólia

Dízel webasto

Távvezérelt webasto

Tetőre integrált "full" LED világítás

Tűzoltó rendszer

Számítógép tolató kamerával

Tolató kamera

Vonóhorog

### További kiegészítő

Láncaltp

Hóláncc 500/60-22,5, vagy 405/70-24 méretekből

Tolólap

Láncfűrész tartó egység

# VIMEK®

[www.vimek.com](http://www.vimek.com)

\*A képen szereplő gép ellátható további felszereléssel.

© 2013 Caterpillar. Az összes jog fenntartva.

Verzió 1, Június 2017

Magyarországi képviselő

# TECHNITRADE

[www.technitrade.hu](http://www.technitrade.hu)

[info@technitrade.hu](mailto:info@technitrade.hu)