



MORBARK®



MADE FOR **MORE** TO KEEP PACE WITH **YOU**

PS8 OSZLOPKÉRGEZŐ

A Morbark PS8 oszlopkérgező elérhető fix, vagy hordozható kivitelekben. A kérgező alkalmas 7,6 cm - 30,5 cm közötti átmérőjű és 1,8 m - 3,6 m közötti hosszúságú anyag kérgezésére. Ez a termelékeny gép akár 2000 db 2,4 m hosszú rönköt is képes feldolgozni egy nyolcórás műszak alatt. Az opcionális be- és kitoló görgősorral az egység hosszabb faanyagot is képes befogadni. A fix berendezés számára egy kidobó rész áll rendelkezésre, melyekkel az oszlopokat egy szállító láncra kiejthetőek. Az összes Morbark kérgezőgép hasított hántolófejet használ keményfém hegyű késekkel a kéreg eltávolításához, valamint a gyalukésekkel, hogy egyetlen áthaladással is sima felületet biztosítson.

KIEGÉSZÍTŐK ÉS ELŐNYÖK: FIX KÉRGEZŐ

- Központi egység kérgező mechanizmussal, keményfém fogakkal és gyalukéses vágófejjel
- Hidraulikus elötölés
- Stabil rönk tartó kérgezés előtt és után
- Hidraulikus vezérlésű behúzás
- Hidraulikusan mozgatható fő egység
- 84 cm magas támasztóláb, 96,5 cm munkamagasság
- Meghajtó motor alap és ékszíjhajtás

KIEGÉSZÍTŐK ÉS ELŐNYÖK: HORDOZHATÓ KÉRGEZŐ

- Központi kérgező mechanizmus
- Hidraulikus hajtás
- Stabil rönk tartó kérgezés előtt és után
- Felfüggesztés és kerekek





MORBARK® PS8 POST PEELER SPECIFICATIONS

ÁLTALÁNOS	US	METRIKUS
Átmérő tartomány	3" - 12"	7.6 cm - 30.5 cm
Hossz tartomány	6' - 12'	1.8 m - 3.6 m
Teljesítmény	Elektromos, dízel, vagy kardán hajtással	
Termelékenység	8 órás műszak alatt akár 2.000 db, 2,4m hosszú oszlop.	
Súly, fix kivitel	11,000 lb	4.990 kg
Súly, hordozható kivitel	4,200 - 5,300 lb	1.905 - 2.404 kg
Hossz	94" fix / 125" hordozható	2.4 m fix / 3.2 m hordozható
Szélesség	92" összecukva / 162" kinyitva	2.3 m összecukva / 4.1 m kinyitva
Magasság, fix kivitel	80"	2 m
Magasság, hordozható kiv. kifújó nélkül	82"	2.1 m
Magasság, hordozható kiv. kifújóval	105"	2.7 m
Kéreg kidobás	Kéregkidfújás (opcionális)	
Kérgező típus	Osztott késekkel kérgez, majd felületkezel	

FIX KIVITEL TARTALMAZZA:

- Kéreg szállító és kidobó a faforgács eltávolításához, komplett hajtással, könyökfűvókával és csatlakozó gallérral
- Fűvócső 20,3 cm x 3 m hosszabbító szakasz összekötő gallérral
- Hidraulikus hajtású kidobó rész
- A hordozható átalakító csomag vonóhorgot és kerekeket tartalmaz
- Derékszögű meghajtás

HORDOZGATÓ KIVITAL TARTALMAZZA:

- Kéreg szállító és kidobó

A gép felszereltsége a kiegészítők függvényében változhat.

Updated 4/12/2021

